

Link do produktu: <https://tmtairsystem.pl/zlacze-przelotowe-proste-wtykowe-16mm-p-30.html>

Złącze Przelotowe Proste Wtykowe 16mm



Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HF/PUC-16

Opis produktu

Złącze Przelotowe Proste Wtykowe 16mm – do rozbudowy systemu TMT air system

Błyskawiczne i pewne łączenie przewodów pneumatycznych!

Złącze przelotowe proste wtykowe to podstawowy element montażowy, który służy do szybkiego, liniowego złączenia dwóch końców rury o średnicy zewnętrznej 16mm. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz połączyć dwa odcinki rury TMT air pipe, aby wydłużyć trasę instalacji sprężonego powietrza, czy dokonujesz nagłej modyfikacji sieci – to złącze wykona zadanie w mgnieniu oka.

Dzięki zaawansowanej technologii wtykowej push-in, montaż odbywa się w pełni bez narzędzi, klejów czy taśm uszczelniających.

Główne zalety i zastosowanie:

- **Połączenie "Naciśnij i Wsuń"**: Najszybszy sposób na spięcie rur. Wystarczy uciąć rurę pod kątem 90° i wsunąć oba końce w złączkę. Wewnętrzny mechanizm blokujący gwarantuje natychmiastowe unieruchomienie przewodu.
- **100% Szczelności bez strat powietrza**: Zintegrowany pierścień uszczelniający eliminuje ryzyko powstawania nieszczelności, które w tradycyjnych sieciach generują niepotrzebną pracę kompresora i straty energii.
- **Idealne do napraw i modyfikacji**: Jeśli przypadkowo uszkodzisz rurę podczas prac warsztatowych, nie musisz wymieniać całego odcinka instalacji. Wystarczy wyciąć uszkodzony fragment i wstawić w jego miejsce złącze przelotowe.
- **Pełna kompatybilność**: Złączka jest w pełni dopasowana do rur polimerowych stosowanych w zestawach TMT air system o wymiarach 16mm, zapewniając pełny, gładki przelot powietrza bez zwięzania strumienia.

Instrukcja montażu "Krok po Kroku":

1. Utnij oba końce rur prostopadle za pomocą dedykowanego obcinaka (znajdziesz go w zestawie kit 3-16/35).
2. Wsuń zdecydowanym ruchem pierwszy koniec rury w złączkę, aż poczujesz wyraźny opór.
3. Wsuń drugi koniec rury z przeciwnej strony. Połączenie jest gotowe do pracy pod ciśnieniem!

4. *Demontaż (jeśli potrzebny)*: Dociśnij niebieski pierścień wtyku do korpusu złączki i swobodnie wyciągnij rurę.
Urządzenie jest wielorazowego użytku!

Szybkość, prostota i pewność połączenia - zamów złącze przelotowe dedykowane do TMT air system i elastycznie zarządzaj długością swojej instalacji!

Karta Techniczna Produktu (Technical Data)

Parametr	Specyfikacja
Typ produktu	Złącze przelotowe proste wtykowe (złączka prosta)
Średnica przyłączy (wtyków)	2x Ø 16 mm (do rury o średnicy zewnętrznej 16mm)
Kompatybilność	Dedykowane do rur systemowych zestawu TMT air system
Technologia montażu	Push-in (wsuń, naciśnij i połącz - bez użycia narzędzi)
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar (1.0 MPa)
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Materiał korpusu	Wysokiej jakości polimer inżynierski o podwyższonej odporności mechanicznej
Zastosowanie	Instalacja sprężonego powietrza TMT air system